

Ruijie | Reyee

RG-EW7200BE PRO

Двухдиапазонный игровой роутер
Wi-Fi 7 с облачным управлением

DATASHEET

[Explore More ▶](#)



Основные моменты

- Сверхбыстрый WiFi 7
- 5 × 2.5 Gbps & 4 × 1 Gbps ports
- 9 антенн с высоким коэффициентом усиления
- Флагманский чип корпоративного класса
- Эксклюзивная сетка Reyee
- Приложение Ruijie Reyee: управляйте домашней сетью одним касанием

/ Спецификация

База	
Размеры (W× D× H)	214mm x 209mm x 60mm (antennas not included)
Вес	0.739 kg (packages not included)
Wi-Fi стандарт	Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)
MIMO	2.4G: 4 x 4 MIMO 5G: 4 x 4 MIMO
Макс. скорость Wi-Fi	2.4 GHz: 1377 Mbps 5 GHz: 5765 Mbps
Ширина канала	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/40/80/160 MHz
Антенны	2.4G*4+5G*5
Тип Антенны	Внешний всенаправленный
Усиление Антенны	2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 5 dBi
Порт	1 x 10/100/1000/2500Mbps WAN 1 x 10/100/1000/2500Mbps WAN/LAN 3 x 10/100/1000/2500Mbps LAN 4 x 10/100/1000Mbps LAN
USB поддержка	1× USB 3.0 Port
Рекомендуемые пользователи	96
Макс. количество пользователей	512
Источник питания	DC 12V/3.0A
Потребляемая мощность	< 36 W
Диапазоны рабочих частот	802.11b/g/n/ax/be: 2.400 GHz to 2.483 GHz 802.11a/n/ac/ax/be: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac/ax/be: 5.470 GHz to 5.725 GHz , 5.725 GHz to 5.850 GHz country-specific restrictions apply
Мощность передачи	General: CE EIRP: ≤20dBm (2.4GHz)

	≤27dBm (5GHz) Myanmar: 2400~2483.5MHz ≤ 20dBm(EIRP); 5150~5350MHz ≤ 23dBm(EIRP); 5470~5725MHz ≤ 30dBm(EIRP); 5725~5850MHz ≤ 30dBm(EIRP);
Чувствительность приема	802.11b: -96 dBm(1 Mbps) 802.11g: -91 dBm(6 Mbps), -72 dBm(54 Mbps) 802.11n: -89dBm(MCS0), -68 dBm(MCS7) 802.11ax: -88dBm(MCS0), -69dBm(MCS7), -58dBm(MCS11) 802.11be: -89dBm(MCS0), -71dBm(MCS7), -53dBm(MCS13) 5 GHz: 802.11a: -92 dBm(6 Mbps), -60 dBm(54 Mbps) 802.11n: -89 dBm(MCS0), -68 dBm(MCS7) 802.11ac: -85dBm(MCS0), -67dBm(MCS7), -60dBm(MCS9) 802.11ax: -88dBm(MCS0), -69dBm(MCS7), -58dBm(MCS11) 802.11be: -86dBm(MCS0), -68dBm(MCS7), -50dBm(MCS13)
Рабочая температура	-10 °C to +40 °C (14 °F to 104 °F)
Рабочая влажность	5% to 95% Noncondensing
Сертификаты	CE
Беспроводной	
OFDMA	-
MU-MIMO	Поддержка
BSS Coloring	Поддержка
Maximum Number of SSIDs	6
SSID Hiding	Поддержка
Band Steering	Поддержка
Guest Wi-Fi	Поддержка
WPA/WPA2	Поддержка

WPA3	Поддержка
Roaming	Layer 2 Roaming
Blocklist	Поддержка
Reyee Mesh	Поддержка
Сопряжение сеток с помощ оборудов	Поддержка
Сопряжение сеток кнопки Mesh	Поддержка
Сопряжение сеток от Eweb	Поддержка
Рекомендуемое количество прыжков	≤2
Wi-Fi Оптимизация	-
QoS (WMM)	Поддержка
WPS	-
Регулировка мощности трансмиссии	Поддержка

Аппаратное обеспечение

CPU	MT7992
Flash	256MB
RAM/SDRAM	1G
Цвет	Черный
System LED индикатор	Поддержка
Reyee Mesh LED индикатор	Поддержка
Кнопка Reyee Mesh	Поддержка
Кнопка питания	-
Кнопка сброса	Поддержка
Размеры разъема DC	outer diameter: 5.5 mm; inner diameter: 2.1 mm;depth: 10.0 mm

WAN

Static IP	Поддержка
DHCP	Поддержка

PPPoE	Поддержка
LT2P WAN	-
Learning PPPoE Account & Password	Поддержка
VLAN Tagging	Поддержка


LAN

DHCP Server	Поддержка
Client List	Поддержка
Назначение статического IP-адреса	Поддержка
Управление потоком на основе портов	Поддержка

Features

IPv6	Поддержка
Preset	Поддержка
DDNS	Поддержка
IPTV	Поддержка
Alarm	Поддержка
Diagnosis	Поддержка
UPnP	Поддержка
ARP Binding	Поддержка
Port Mapping	Поддержка
DMZ Host	Поддержка
Ограничение скорости терминалов	Поддержка
Аппаратное ускорение	Поддержка
Ускорение игры	Поддержка
MAC Address Cloning	Поддержка
Управление облаком	Поддержка
Режим ретранслятора	Поддержка

WISP Mode	Поддержка
AP Mode	Поддержка
Безопасность	
PPTP VPN Server	-
PPTP VPN Client	-
L2TP VPN Client	-
Родительский контроль	Расписание
Защита от атак TCP Flood	Поддержка
Защита от атак ICMP	-
Защита от атак UDP-флуда	-
Система	
Доступ/Пароль по умолчанию	192.168.110.1 No Password Required by Default
URL Access	Поддержка
Локальное обновление	Поддержка
Online Upgrade	Поддержка
APP Upgrade	Поддержка
Системный журнал	Поддержка
Резервное копирование	Поддержка
Сброс к заводским настройкам	Поддержка
Язык	Китайский Английский Вьетнамский Турецкий Индонезийский Тайский Традиционный Китайский Испанский Русский Арабский Украинский



чешский
итальянский

Содержимое упаковки

Информация о пакете	RG-EW7200BE PRO
Беспроводной маршрутизатор	1
Адаптер питания	1
Краткое руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1
Ethernet-кабель	1

Ruijie | Rcycc

 **R**edefine **y**our **e**asy **n**etwork

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or any means without prior written consent of Ruijie Networks Co., Ltd.

Notice

This content is applicable only to regions outside the China mainland. Ruijie Networks Co., Ltd. reserves the right to interpret this content.

The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ruijie Networks Co., Ltd. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.



Ruijie Networks Co., Ltd.

Official Website: <https://Rcycc.Ruijie.com>