

CS-HP7-R200-1W2TFC

Умный домашний видеодомофон



Введение

Комплект HP7 2-family — это идеальная система домофона с подключением к Интернету для двух семей, которые используют один главный вход. В него входит общий домофон с двумя отдельными кнопками вызова и два независимых внутренних монитора, которые каждая семья использует для управления сложными доступами в доме. Он также предоставляет более простые способы удаленного доступа через приложение EZVIZ, предлагая несколько вариантов разблокировки, таких как сканирование QR-кода или использование RFID-карты. Он добавляет дополнительные функции безопасности для мониторинга действий с помощью мобильных оповещений в режиме реального времени.

Основные характеристики



2-проводная установка



Интеллектуальное обнаружение движения человека



Разрешение 2K



Двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц



Водонепроницаемый



Отдельное управление для 2 семейных единиц



Открытие ворот и разблокировка



Удаленное управление приложением



Несколько мелодий звонка



ИК ночного видения



Независимый 7-дюймовый сенсорный монитор для каждой семьи



Интеллектуальная разблокировка RFID (3 метки/семья)



Двусторонний разговор



Безопасное локальное хранение



Визитная карточка

Размер



Технические характеристики

Модель	CS-HP7-R200-1W2TFC
Параметры наружной панели	
Датчик изображения	1/2.7" Прогрессивная развертка CMOS (поддерживает низкую светочувствительность)
Линза	2.0 мм @ F2.2, поле зрения: 162° (диагональ)
День и ночь	Фильтр IR-cut с автоматическим переключением, 2 инфракрасных луча 850 нм (макс. 6 м)
Макс. разрешение	2048 × 1296 (2K)
DNR	2D / 3D DNR
Сжатие видео	H.265 / H.264
Частота кадров	Максимум: 15 к/с; самоадаптивная функция во время передачи по сети
Соединение и функция	
Способ подключения	Проводное соединение (2-проводная, совместимая с 4-проводной), цифровая передача сигнала
Расстояние передачи	Φ 2 x 0.75 мм ² : макс. 50 м Φ 2 x 1.5 мм ² : макс. 100 м Витая пара: макс. 120 м
Открыть дверь (ворота)	Поддержка. 2 порта для подключения. Расстояние 1–10 м. Панель домофона обеспечивает «сухое» соединение без электрического тока для подключения к кнопке автоматических ворот, мощность размыкания: 12V / 2A.
Разблокировка (электрическая защелка)	Поддержка. 2 порта для подключения. Расстояние 1–10 м. Заказываемая вами электрическая защелка или замок должны иметь механическую память; напряжение питания электрической защелки или замка не должно превышать 12V / 1.1A, в противном случае следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации.
Способы открывания дверей	1. Разблокировка с помощью RFID-бейджа (3 шт. на семью) 2. Дистанционная разблокировка с помощью приложения 3. Разблокировка с помощью внутреннего монитора 4. Разблокировка с помощью QR-кода
Внешний интерфейс панели	
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик высокой мощности
Кнопка дверного звонка	Поддержка, 2 кнопки. Можно включать и выключать свет.
Визитная карточка	Поддержка, рукописная. В комплекте 3 наклейки с карточками (1 наклейка уже на панели домофона). Можно включать и выключать свет.
Терминал	Четыре порта для подключения экранов. Два порта для подключения ворот. Два порта для подключения электрической защелки.
Функции	
Интеллект. сигнализация	Интеллектуальное обнаружение движения человека + обнаружение бездельников
Сигнализация вскрытия	Поддержка
Видеодомофон	Двусторонняя видеосвязь на большие расстояния
Общее (наружная панель)	
Условия эксплуатации	-30 °C до 60 °C, влажность 95 % или менее (без конденсации)
Степень защиты от проникновения	Водонепроницаемый, с защитной крышкой
Источник питания	24V DC от экрана

Технические характеристики

Модель	CS-HP7-R200-1W2TFC
Мониторы для помещений	
Размер дисплея	7-дюймовый сенсорный экран
Разрешение	1024*600
Интерфейс	
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик высокой мощности
Кнопка	Кнопка включения/выключения экрана
Терминал	Два порта для подключения наружной панели.
Карта MicroSD	Поддержка до 512 ГБ
Параметры сети	
Протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Протокол интерфейса	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Параметры Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон частот	2.4ГГц ~ 2.4835ГГц 5.15ГГц ~ 5.25ГГц
Пропускная способность канала	Поддерживает 20 МГц
Безопасность	64/128-бит WEP, WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи данных	11b: 11Мбит/с, 11g: 54Мбит/с,11n: 150Мбит/с, 11ac: 433.3Мбит/с
Функция	
Несколько мелодий звонка	До 20 мелодий звонка
Функции	Просмотр в реальном времени, Воспроизведение, Двусторонняя связь, Видеозвонок
Общее (внутренний монитор)	
Условия эксплуатации	-10 °C до 45 °C, Влажность 95 % или менее (без конденсации)
Источник питания	DC 24 V / 1 A источник питания, адаптер (100-240Vac)
Потребляемая мощность	8 W, Макс. 24 W
Общее (HP7 2-семейный комплект)	
Вес	Вес нетто: 1010 г
Размер	Экраны: 180 x 111 x 15 мм Наружная панель: 161 x 87 x 22 мм