

Видеофон CS-HP4 (2WPFBS)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Видеофон EZVIZ HP4 является видеофоном, оснащенным беспроводной интеллектуальной Wi-Fi камерой FHD 1080p. Установив видеофон на входе, вы можете наблюдать за событиями в режиме реального времени, при этом видео отображается на экране или в приложении EZVIZ. Когда посетитель нажимает кнопку звонка, звучит аудиосигнал, а видео направляется в приложение EZVIZ для просмотра в режиме реального времени с возможностью двусторонней аудиосвязи.



Перезаряжаемая литиевая батарея 4600 мА·ч



Двусторонняя аудиосвязь



Ночное видение до 3 м



Слот для Micro SD-карты для локального хранения (до 512 ГБ)



Обзор из любой точки



4.3" цветной экран



Разрешение FHD 1080p



Встроенный звонок



2.4 ГГц, Wi-Fi

Размеры (ед. изм.: мм)



Спецификации

Модель	CS-HP4 (2WPFBS)
Параметры установки	
Диаметр для установки камеры	От 15.5 до 50 мм
Толщина двери	От 35 до 105 мм (от 1.38 до 4.13")
Параметры камеры	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Объектив	2.0 мм @ F2.2, угол обзора (по диагонали): 155°
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр
Дальность ИК-подсветки	Макс. 3 м
Максимальное разрешение	1080p / 2 Мп
Частота кадров	15 к/с
Интерфейсы	
Интерфейс хранения	Слот для microSD-карты (макс. 512 ГБ)
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Кнопки	Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка пробуждения экрана
Сеть	
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Видеодомофония	Локальное и удаленное управление видеодомофонией
Основные функции	Шифрование изображений и видео (облачный сервис)
Беспроводное соединение	
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64 / 128 бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с
Основное	
Экран	4.3" цветной экран
Цвет	Черный
Рабочие условия	От -10 до +45 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 5 В ± 10 %
Потребляемая мощность	Макс. 2.2 Вт
Размеры	Экран и основание: 115.5 × 85.5 × 24.5 мм (4.55 × 3.37 × 0.96") Звонок: 71 × 71 × 48.3 мм (2.80 × 2.80 × 1.90")
Масса	302 г

В комплекте:

- видеофон HP4
- панель
- монтажное основание
- кабель питания (1 м)
- винты × 6
- краткое руководство пользователя

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 45 °С
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.